


# Ultrax 6.4 L



**KLN Ultraschall**  
A Crest Group Company

Neutrales Entrostendes und  
Entzunderndes Reinigungsmittel für  
Ultraschall - Reinigungsanlagen



## Ultraschallreinigung

Durch den Effekt der Kavitation wird Schmutz von der Werkstückoberfläche abgesprengt. Das Reinigungsmittel erhöht die Benetzungsfähigkeit des Wassers im Reinigungsbad, begünstigt die Übertragung der Ultraschallwellen, unterstützt durch seine Lösekraft die Reinigungswirkung des Ultraschalls und transportiert die Schmutzfracht vom Werkstück.

Ultrax-Ultraschallreiniger wurden für die unterschiedlichsten Schmutzarten entwickelt und zeichnen sich durch eine gute Verträglichkeit gegenüber den verschiedensten Werkstoffen aus.

## Anwendung

Ultrax 6.4 L wird zur Reinigung im Ultraschallverfahren eingesetzt. Nach der Behandlung mit Ultrax 6.4 L sind die Teile mit Wasser nachzuspülen

## Eigenschaften

Ultrax 6.4 L ist ein Neutralreiniger für die Entrostung und Entzunderung von Eisen- und Nichteisenmetallen. Außerdem dient es auch zur Entfernung von Oxidbelegen nach dem thermischen Entgraten oder dem Laserschneiden.

- flüssig
- neutral
- sehr gute Reinigungswirkung
- für Eisen- und Nichteisenmetallen

## Technische Daten

pH-Wert einer gebrauchsfertigen Lösung: 6-7  
Dichte 1,18- 1,22 g/cm<sup>3</sup>

## Entsorgung

Verbrauchte Lösungen von Ultrax 6.4L sowie Spülwasser sind, den örtlichen Bestimmungen entsprechend, aufzuarbeiten bzw. zu entsorgen.

## Dosierung

Konzentration: 3-10%  
Temperatur: 20 -70°C

## Lieferformen

25 kg Gebinde

## Kennzeichnung:

keine

**Reinigungstechnik in Perfektion**



**KLN Ultraschall**  
A Crest Group Company

**KLN Ultraschall AG**

Odenwaldstraße 8 D-64646 Heppenheim  
T: (49) 06252/14-0 F: (49) 06252/14-277  
e-mail: Info@KLN.de <http://www.KLN.de>



**Intertek**  
Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001: 2008  
Reg.-Nr.: 07071